

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	電 氣 特 性	額定輸入電流	20kA（可根據需求定制）									
		測量範圍	1%~120%									
		測量頻率	1Hz~1kHz									
2		額定輸出 AC	±10Vac									
		額定 RMS 輸出 DC	0-10Vdc									
		額定 RMS 輸出電流	4-20mAdc									
		輸入電壓	12~24VDC									
3		額定功耗	0.8W									
		精度	±1%									
		線性度	±1%									
		響應時間	10ms									
4		物 理 特 性	線圈截面直徑	9.8mm								
	線圈有效直徑		150mm(可根據需求定制 100-500mm)									
	線圈接頭形式		旋進式									
	信號線長度		600mm（可根據需求定制）									
5	信號線特征		屏蔽雙絞線									
	信號線出線方式		剝線輸出									
	耐壓等級		3KV（可定制 10KV，35KV 耐壓）									
6	工作溫度		-20℃～+70℃									
	存儲溫度		-40℃～+85℃									
	工作濕度	5%～95%RH（無凝露）										
	存儲濕度	1%～95%RH（無凝露）										
羅氏線圈三合一變送器												
HTE TECHNOLOGY CO.,LTD HTE 興田科技有限公司												
7	CUSTOMER APPROVAL							P/N	HTLN5520-31N1		SIZE	A4
					REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	LILY	CHECKED	SANDY	SHEET 1/1
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	



罗氏線圈三合一變送器

HTE TECHNOLOGY CO.,LTD
HTE 興田科技有限公司