

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	電氣特性	電流測量範圍		1A~1000KA		 羅氏線圈電流傳感器							
		變比/靈敏度@50Hz		120mV/kA									
		測量精度		0.5%									
2		位置誤差（含接口處）		<1%									
		角差		<1° @50Hz									
		線性度		0.2%									
3		底噪		<0.01mV									
		帶寬（3dB）		1Hz～100kHz									
		響應時間		2us									
4	物理特性	線圈截面直徑		12mm									
		線圈有效直徑		150mm（可根據需求定制）									
		線圈屏蔽方式		銅箔屏蔽									
		線圈接頭形式		旋進式									
		信號線長度		1000mm									
信號線特征		雙芯屏蔽線											
信號線出線方式		剝線（可定制 BNC、RCA 接品）											
5		耐壓等級		3KV（可定制 10KV，35KV 耐壓）									
		工作溫度		-40℃～+80℃									
	存儲溫度		-50℃～+125℃										
	工作濕度		5%～95%RH（無凝露）										
	存儲濕度		1%～95%RH（無凝露）										
6	可增配	有源積分器		100A/V（變比可定制）		HTE TECHNOLOGY CO.,LTD HTE 興田科技有限公司							
		無源積分器		60KA/V									
		0-10V 有效值電壓輸出		100A/V（變比可定制）									
		4-20m 有效值電流輸出		100A/10mA（變比可定制）									
7	CUSTOMER APPROVAL							P/N	HTLRCH-150			SIZE	A4
					REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	LILY	CHECKED	SANDY	SHEET	1/1
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		